

TECHNICKÝ LIST

VÝROBEK: **ODREZOVAČ REZOL 2000**

BEZOPLACHOVÝ- NEHOŘLAVÝ

CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK

VLASTNOSTI:

Odrezovač REZOL 2000 je modrá až fialovo-modrá kapalina obsahující organické složky k vázání rzi, rozpuštěné ve vodě tak, že ničí chemicky rez a současně vytváří lesklý tvrdý ochranný povlak. Povrchy s malým poškozením rzi čistí do barvy ocele. Ochranný povlak silně zesiluje obranyschopnost kovů /železo, litina / vůči následné korozi současně s následnými uzavíracími a dizajnovými nátěry. Vydatnost odrezovače je z 1 kg cca 15 m² při jednom nátěru - záleží na velikosti povrchové koroze.

POUŽITÍ:

Odrezovač REZOL 2000 se používá jako odrezovací bezoplachový lesklopracující prostředek na ocelové a litinové předměty. Aplikuje se natíráním, stříkáním ve 2 – 3 vrstvách podle velikosti znečištění rzi, nebo ponorem kovových a litinových předmětů do odrezovače. Pomáhá odstraňovat rez a současně provádí pasivaci ošetřovaného povrchu před další úpravou nátěrovými hmotami.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická charakteristika: Přípravek obsahuje kyselinu fosforečnou a inhibitory koroze, chemicky vázané na kyselině fosforečné a etanolu.

Forma: modrá až modro-fialová kapalina

Hustota při 20°C: 985 kg/m³

Bod vzplanutí: -

Rozpustnost ve vodě: neomezená

Balení : 0,5 kg 1kg 5,5 kg 11 kg

BALENÍ JE UZAVŘENO DĚTSKÝM BEZPEČNOSTNÍM UZÁVĚREM!!!

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

Balení: plastový obal z materiálu HDPE certifikovaný současně s výrobkem

Skladování: v dobře větraných skladech, v původních těsně uzavřených obalech, mimo dosah alkalických tekutin a prášků.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Balení, značení obalu / R-věty, S- věty, značky a druh uzávěru odpovídají všem doposud platným právním předpisům o oběhu chemických látek uváděných na trh / do oběhu /.

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ výrobku odrezovač REZOL 2000 JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH DODÁVEK A PRODEJŮ k dispozici na www.movychem.sk